



PROFESSIONAL
LUBRICANTS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Полусинтетическое моторное масло для коммерческого транспорта WEGO DE4 SAE 10W-40

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

WEGO DE4 10W-40 предназначено для всесезонного применения в современных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники, удовлетворяющих нормам Евро-5 и ниже, в том числе оборудованных системами рециркуляции отработавших газов EGR и/или каталитической системы нейтрализации (SCR). Не рекомендуется для автомобилей, оснащенных фильтрами сажевых частиц (DPF). Благодаря повышенному запасу щелочного числа обеспечивает увеличенный интервал замены и сохранение эксплуатационных показателей в регионах с нестабильным качеством дизельного топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая концентрация противоизносных, антиокислительных, моюще-диспергирующих присадок, а также синтетических базовых масел позволяет увеличивать интервалы замены до 2 раз по сравнению со стандартными маслами категории API CI-4
- Улучшенная прокачиваемость масла и быстрый пуск двигателя снижают износ при отрицательных температурах
- Благодаря эффективному пакету присадок, масло обладает хорошей окислительной и термической стабильностью, обеспечивает стабильность эксплуатационных свойств даже при высоких нагрузках
- Высокая устойчивость к продуктам окисления, возвращающихся в двигатель через EGR систему
- Надежно защищает двигатель от износа при высоких температурах и нагрузках, поддерживая стабильную толщину масляной пленки
- Улучшенные вязкостно-температурные свойства обеспечивают легкий запуск и надежное смазывание деталей двигателя в широком диапазоне температур
- Моюще-диспергирующие присадки эффективно защищают двигатель от коррозии и образования высокотемпературных отложений
- Низкий угар масла благодаря применению синтетических базовых масел с низкой испаряемостью
- Благодаря высокому запасу щелочного числа обеспечивается защита от высокосернистого топлива

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA E4, E7
- API CI-4/CH-4/CG-4/CF
- Volvo VDS-3
- MAN M3277
- MB 228.5
- Renault RLD-2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	WEGO DE4 10W-40
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	95.8
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	15.0
Индекс вязкости	165
Щелочное число, мг КОН/г	12.4
Плотность при 20 °C, кг/м ³	862
Массовая доля сульфатной золы, %	1.5
Температура застывания, °C	-36
Температура вспышки в открытом тигле, °C	228

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.