



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Смазка WEGO Grease EP 2

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

WEGO Grease EP рекомендуется в качестве универсальной смазки в различных узлах трения колёсной и гусеничной техники, в большинстве типов промышленного оборудования, а также в оборудовании, эксплуатируемом в условиях повышенных ударных нагрузок и высоком удельном давлении. Подходит для смазывания подшипников качения и скольжения, подшипников электродвигателей большой и средней мощности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие противоизносные и противозадирные EP (Extreme Pressure) свойства смазки, что обеспечивает длительный срок службы подшипников и снижение затрат на обслуживание и ремонт оборудования
- Отличные низкотемпературные свойства смазки
- Высокая термическая и окислительная стабильность масла, в том числе при повышенных температурах
- Превосходная защита от коррозии

СПЕЦИФИКАЦИИ

WEGO Grease EP 2 соответствует спецификациям:

- DIN 51502 KP2K-30
- NLGI 2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	WEGO Grease EP 2
Внешний вид	Однородная мазь от светло-синего до темно-синего цвета
Загуститель	Литиевый
Базовое масло	Минеральное
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	150
Температура каплепадения, °C	200
Пенетрация при 25°C, 0.1 мм	265-295
Класс консистенции по NLGI	2
Коллоидная стабильность, %	12
Массовая доля механических примесей, %	Отсутствие
Нагрузка сваривания ЧШМ, Н, не менее	2450
Диаметр пятна износа ЧШМ, мм	0,6
Температурный диапазон применения	От -30 до +130°C

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.